

# PS FlexLED 1740 SF LED Gelenkarmleuchte / LED adjustable arm Light

Artikelnummer/Item Number: 1036.000.001

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



## Produktbeschreibung / Product Description:

Bewegliche LED-Leuchte zur Ausrichtung des Lichts / *Flexible LED light to direct the light*

## Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung / *Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing*

## Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse / *Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing*

## Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster / *Dimmable via multi-function switch;*

## Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	143 mA
Nennleistung / Nominal Power	17 W
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Befestigung:	über Tischklemme (weiteres Befestigungs-Zubehör optional erhältlich) / via table clamp (Additional mounting accessories optionally available)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 40°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über DC Buchse / via DC jack
Betriebsgerät:	Steckernetzteil AC Adapter

## Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	90 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1510 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	2480 lx @ 0,5m
CRI:	80 typ. 85

# PS FlexLED 1757 SF LED Gelenkarmleuchte / LED adjustable arm Light

Artikelnummer/Item Number: 1036.000.002

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



## Produktbeschreibung / Product Description:

Bewegliche LED-Leuchte zur Ausrichtung des Lichts / *Flexible LED light to direct the light*

## Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung / *Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing*

## Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse / *Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing*

## Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster / *Dimmable via multi-function switch;*

## Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	143 mA
Nennleistung / Nominal Power	17 W
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Befestigung:	über Tischklemme (weiteres Befestigungs-Zubehör optional erhältlich) / via table clamp (Additional mounting accessories optionally available)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 40°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über DC Buchse / via DC jack
Betriebsgerät:	Steckernetzteil AC Adapter

## Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	90 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1510 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	2480 lx @ 0,5m
CRI:	80 typ. 85