



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Signalleuchten / LED signal lights

PS ProtectLED 06RGBW30

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.101



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	8 W / 8,5 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 344 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	685 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben / via mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig / via M12 plug, 4-pole
Farbtemperatur / Color temperature:	RGB / 3.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	635 lm
Effizienz / Efficacy:	75 lm/W



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Signalleuchten / LED signal lights

PS ProtectLED 12RGBW30

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.102



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	16 W / 17 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 598 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	1209 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben / via mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig / via M12 plug, 4-pole
Farbtemperatur / Color temperature:	RGB / 3.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1270 lm
Effizienz / Efficacy:	75 lm/W



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Signalleuchten / LED signal lights

PS ProtectLED 18RGBW30

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.103



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	24 W / 25,5 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 852 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	1727 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben / via mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig / via M12 plug, 4-pole
Farbtemperatur / Color temperature:	RGB / 3.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1900 lm
Effizienz / Efficacy:	75 lm/W