LIGHTING

Produktdatenblatt

LED UV Leuchten / LED UV lights

PS UV LED 24 V

Artikelnummer/Item Number: siehe Seite 2 / see page 2



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	4 W (Länge / Lenght: 261 mm)
	12 W (Länge / Lenght: 501 mm)
Strom / Power:	0,17 A (Länge / Lenght: 261 mm)
	0,5 A (Länge / Lenght: 501 mm)
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	261 x 51 x 38 mm
	501 x 51 x 38 mm
Gewicht / Weight:	0,3 kg (Länge / Lenght: 261 mm)
	0,5 kg (Länge / Lenght: 501 mm)
Montage / Mounting:	Montagewinkel und Schrauben / Mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	M12 Steckverbinder (4-polig) / M12 plug (4-pole)
Material Gehäuse / Material housing:	Aluminium
Material Leuchtenabdeckung / Materials cover:	UV-durchlässige PMMA Abdeckung / UV-permeable covering

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 07/2022 Version 2.0

LIGHTING

Produktdatenblatt

LED UV Leuchten / LED UV lights

PS UV LED 24 V

Artikelnummer/Item Number: siehe Tabelle / see table

Variantenübersicht / Variations:

	Artikelnummer / Item number:	Länge / Length:	Breite / Width:	Höhe / Height:	Stecker / Plug:	Wellenlänge / Wavelength:	Strahlungsleistung / Radiant power:	Lebensdauer / Lifetime:
PS UV LED 05 365 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.315	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	2150 mW	27.000 h
PS UV LED 05 385 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.316	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	2400 mW	50.000 h
PS UV LED 05 395 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.317	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	2450 mW	50.000 h
PS UV LED 05 405 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.318	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	2400 mW	50.000 h
PS UV LED 05 365 M12	1029.000.325	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	2150 mW	27.000 h
PS UV LED 05 385 M12	1029.000.326	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	2400 mW	50.000 h
PS UV LED 05 395 M12	1029.000.327	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	2450 mW	50.000 h
PS UV LED 05 405 M12	1029.000.328	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	2400 mW	50.000 h
PS UV LED 10 365 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.311	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	6450 mW	27.000 h
PS UV LED 10 385 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.312	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 395 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.313	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	7350 mW	50.000 h
PS UV LED 10 405 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.314	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 365 M12	1029.000.321	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	6450 mW	27.000 h
PS UV LED 10 385 M12	1029.000.322	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 395 M12	1029.000.323	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	7350 mW	50.000 h
PS UV LED 10 405 M12	1029.000.324	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	7200 mW	50.000 h

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 07/2022 Version 2.0