LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Maschinenleuchten / LED machine lights

# PS ProtectLED 0657

**Artikelnummer/Item Number: 1035.000.001**

**EAN: 4260100965302**



Technische Daten / Technical Data:

| | |
|---|---|
| Nennleistung / Nominal Power | 6,36 W |
| Strom / Power: | 265 mA |
| Nennspannung / Nominal voltage: | 24 V (DC) |
| Schutzart / Protection type: | IP67 |
| Schutzklasse / Protection class: | III |
| Maße / Dimensions: | Länge / Lenght = 345 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm |
| Gewicht / Weight: | 665 gr |
| Montage / Mounting: | über Montageschellen und Schrauben |
| Betriebsart / Operating mode: | Innenraumleuchte / Interior luminaire |
| Betriebstemperatur / Operating temperature: | -10 ... 50°C |
| Elektr. Anschluss / Electronic connection: | über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert / via M12 plug, 4-pole, A coded |
| Effizienz / Efficiency: | 135,38 lm/W |
| Farbtemperatur / Color temperature: | 5700 K |
| Lichtstrom / Luminous flux: | 861 lm |
| Beleuchtungsstärke / Illumination: | 250 lx @ 1m |
| CRI: | 80 typ. 85 |

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 07/2022 Version 2.0

LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Maschinenleuchten / LED machine lights

# PS ProtectLED 1257

**Artikelnummer/Item Number: 1035.000.002**

**EAN: 4260100965319**



Technische Daten / Technical Data:

| | |
|---|---|
| Nennleistung / Nominal Power | 12,72 W |
| Strom / Power: | 530 mA |
| Nennspannung / Nominal voltage: | 24 V (DC) |
| Schutzart / Protection type: | IP67 |
| Schutzklasse / Protection class: | III |
| Maße / Dimensions: | Länge / Lenght = 600 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm |
| Gewicht / Weight: | 1169 gr |
| Montage / Mounting: | über Montageschellen und Schrauben |
| Betriebsart / Operating mode: | Innenraumleuchte / Interior luminaire |
| Betriebstemperatur / Operating temperature: | -10 ... 50°C |
| Elektr. Anschluss / Electronic connection: | über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert / via M12 plug, 4-pole, A coded |
| Effizienz / Efficiency: | 135,38 lm/W |
| Farbtemperatur / Color temperature: | 5700 K |
| Lichtstrom / Luminous flux: | 1722 lm |
| Beleuchtungsstärke / Illumination: | 500 lx @ 1m |
| CRI: | 80 typ. 85 |

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 07/2022 Version 2.0

LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Maschinenleuchten / LED machine lights

# PS ProtectLED 1857

**Artikelnummer/Item Number: 1035.000.003**

**EAN: 4260100965326**



Technische Daten / Technical Data:

| | |
|---|---|
| Nennleistung / Nominal Power | 19,08 W |
| Strom / Power: | 795 mA |
| Nennspannung / Nominal voltage: | 24 V (DC) |
| Schutzart / Protection type: | IP67 |
| Schutzklasse / Protection class: | III |
| Maße / Dimensions: | Länge / Lenght = 850 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm |
| Gewicht / Weight: | 1673 gr |
| Montage / Mounting: | über Montageschellen und Schrauben |
| Betriebsart / Operating mode: | Innenraumleuchte / Interior luminaire |
| Betriebstemperatur / Operating temperature: | -10 ... 50°C |
| Elektr. Anschluss / Electronic connection: | über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert / via M12 plug, 4-pole, A coded |
| Effizienz / Efficiency: | 135,38 lm/W |
| Farbtemperatur / Color temperature: | 5700 K |
| Lichtstrom / Luminous flux: | 2582 lm |
| Beleuchtungsstärke / Illumination: | 750 lx @ 1m |
| CRI: | 80 typ. 85 |

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 07/2022 Version 2.0