



**LIGHTING**

## Produktdatenblatt

LED Maschinenleuchten / LED machine lights

### **PS ProtectLED 0657**

**Artikelnummer/Item Number: 1035.000.001**

**EAN: 4260100965302**



#### Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	6,36 W
Strom / Power:	265 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 345 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	665 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert / via M12 plug, 4-pole, A coded
Effizienz / Efficiency:	135,38 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	861 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	250 lx @ 1m
CRI:	80 typ. 85



**LIGHTING**

## Produktdatenblatt

LED Maschinenleuchten / LED machine lights

### **PS ProtectLED 1257**

**Artikelnummer/Item Number: 1035.000.002**

**EAN: 4260100965319**



#### Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	12,72 W
Strom / Power:	530 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 600 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	1169 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert / via M12 plug, 4-pole, A coded
Effizienz / Efficiency:	135,38 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1722 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	250 lx @ 1m
CRI:	80 typ. 85



**LIGHTING**

## Produktdatenblatt

LED Maschinenleuchten / LED machine lights

### **PS ProtectLED 1857**

**Artikelnummer/Item Number: 1035.000.003**

**EAN: 4260100965326**



#### Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	19,08 W
Strom / Power:	795 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 850 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	1673 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert / via M12 plug, 4-pole, A coded
Effizienz / Efficiency:	135,38 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	2582 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	250 lx @ 1m
CRI:	80 typ. 85