



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED UV Leuchten / LED UV lights

PS UV LED 230 V DV

Artikelnummer/Item Number: siehe Tabelle / see table



Technische Daten / Technical Data:

Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions (BxH):	51 x 38 mm (Die Länge der einzelnen Varianten finden Sie in der Tabelle / The length of each variant can be found in the table)
Montage / Mounting:	Montagewinkel und Schrauben / Mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland GST15i3
Material Gehäuse / Material housing:	Aluminium
Material Leuchtenabdeckung / Materials cover:	UV-durchlässige PMMA Abdeckung / UV-permeable covering

Variantenübersicht / Variations:

	Artikelnummer / Item number:	Länge / Length:	Bemes- sungslei- stung / Rated power:	Strom / Power:	Wellenlänge / Wavelength:	Strahlungsleistung / Radiant power:	Lebensdauer / Lifetime
PS UV LED 15 365 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.611	550 mm	15 W	0,08 A	365 nm	6.580 mW	50.000 h
PS UV LED 15 385 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.612	550 mm	14 W	0,08 A	385 nm	7.090 mW	50.000 h
PS UV LED 15 395 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.613	550 mm	14 W	0,08 A	395 nm	6.450 mW	50.000 h
PS UV LED 15 405 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.614	550 mm	14 W	0,08 A	405 nm	6.800 mW	50.000 h
PS UV LED 30 365 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.621	1050 mm	30 W	0,13 A	365 nm	16.150 mW	50.000 h
PS UV LED 30 385 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.622	1050 mm	26 W	0,13 A	385 nm	17.420 mW	50.000 h
PS UV LED 30 395 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.623	1050 mm	28 W	0,13 A	395 nm	16.060 mW	50.000 h
PS UV LED 30 405 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.624	1050 mm	28 W	0,13 A	405 nm	16.700 mW	50.000 h



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED UV Leuchten / LED UV lights

PS UV LED 230 V DV

Artikelnummer/Item Number: siehe Tabelle / see table

	Artikelnummer / Item number:	Länge / Length:	Bemessungs- leistung / Rated power:	Strom / Power:	Wellenlänge / Wavelength:	Strahlungsleistung / Radiant power:	Lebensdauer / Lifetime
PS UV LED 40 365 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.631	A = 1300 mm	41 W	0,18 A	365 nm	20.300 mW	50.000 h
PS UV LED 40 385 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.632	A = 1300 mm	39 W	0,17 A	385 nm	21.900 mW	50.000 h
PS UV LED 40 395 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.633	A = 1300 mm	39 W	0,17 A	395 nm	20.200 mW	50.000 h
PS UV LED 40 405 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.634	A = 1300 mm	39 W	0,17 A	405 nm	21.000 mW	50.000 h
PS UV LED 50 365 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.641	A = 1550 mm	47 W	0,20 A	365 nm	24.850 mW	50.000 h
PS UV LED 50 385 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.642	A = 1550 mm	43 W	0,19 A	385 nm	26.800 mW	50.000 h
PS UV LED 50 395 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.643	A = 1550 mm	45 W	0,20 A	395 nm	24.720 mW	50.000 h
PS UV LED 50 405 DV S (mit Durchgangsverdrahtung und Schalter / with through wiring and switch)	1029.000.664	A = 1550 mm	45 W	0,19 A	405 nm	25.700 mW	50.000 h