



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

PS WorkLED SE rotatable 1040 ESD

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.081

EAN: 4260100966019



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	13 W
Strom / Power:	80 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	536 x 51,16 x 51 mm
Gewicht / Weight:	tba
Montage / Mounting:	Schrauben / Screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Anschlussleitung 4m mit Schukostecker / Connection cable 4m with plug
Effizienz / Efficiency:	73 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	954 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	531 lx @ 1m
CRI:	≥ 80



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

PS WorkLED SE rotatable 3040 ESD

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.082

EAN: 4260100966675



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	21 W
Strom / Power:	100 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	661 x 51,16 x 53,73 mm
Gewicht / Weight:	tba
Montage / Mounting:	Schrauben / Screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Anschlussleitung 4m mit Schukostecker / Connection cable 4m with plug
Effizienz / Efficiency:	73 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1547 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	903 lx @ 1m
CRI:	≥ 80



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

PS WorkLED SE rotatable 4040 ESD

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.083

EAN: 4260100966057



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	32 W
Strom / Power:	150 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	975,80 x 51,16 x 53,73 mm
Gewicht / Weight:	tba
Montage / Mounting:	Schrauben / Screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Anschlussleitung 4m mit Schukostecker / Connection cable 4m with plug
Effizienz / Efficiency:	77 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	2415 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	1409 lx @ 1m
CRI:	≥ 80



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

PS WorkLED SE rotatable 5040 ESD

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.084

EAN: 4260100966071



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	40 W
Strom / Power:	200 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	1170,80 x 51,16 x 53,73 mm
Gewicht / Weight:	tba
Montage / Mounting:	Schrauben / Screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Anschlussleitung 4m mit Schukostecker / Connection cable 4m with plug
Effizienz / Efficiency:	79 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	3156 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	1756 lx @ 1m
CRI:	≥ 80